



Avec le Butler XP, vous contactez le personnel mobile, peu importe où se trouve sur site.

Son fonctionnement sur piles lui permet d'être mobile. Utile pour appeler le personnel et le faire venir où l'on a besoin de lui.

Le Butler XP est disponible en 2 couleurs :

| | | |
|---------|---------------------|--|
| TX-1652 | PANTONE Cool Gray 1 |  |
| TX-1651 | PANTONE Yellow |  |

Les avantages du BUTLER XP

- Optimiser la communication interne
- Améliorer la réactivité du personnel
- Réduire les déplacements inutiles pour localiser une personne
- Améliorer le service offert à la clientèle



Spécificités techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Système d'appel sans fil | Aucun câblage |
| Fréquence | UHF 446.525 MHz |
| Format | Pocsag |
| Puissance de l'émetteur | 500 mW |
| Portée en champ libre | 400 m |
| Touche d'appel | 1 touche programmable permettant d'identifier la zone d'appel |
| Programmation Butler XP | Interface PC USB 2.0 |
| Programmation des pagers LRS | Oui, via RadioFréquence |
| Récepteur compatible | Bipeurs alphanumériques E446, CP6200 ou SP5 |
| Alarme pile faible | Sur pager alphanumérique |
| Alimentation | Pile Alkaline 1.5V – Type AA (2) |
| Autonomie | 4 à 6 mois en fonction de l'utilisation |
| Auto-rappel | Oui, Intervalle de rappel entre 10 secondes et 5 minutes |
| Acquitement de l'appel | Oui, par clef magnétique avec l'option Auto-Rappel |
| Nombre ID système Butler XP | 14 |
| Nombre de Butler XP/Configuration | 9 999 Butler XP par site |
| Appel de groupe | Oui, jusqu'à 99 groupes de pagers |
| Dimensions en cm | 17,5 x 3,5 x 7. |
| Garantie | 1 an |

Multiple options d'installation



Fixez le a un poteau avec les bandes de Velcro ou élastiques (les deux inclus).



Installez le sur un table ou un comptoir, il permet de biper un membre du service.



Configuration Beach Butler, fixez le à une transat ou à un parasol avec son clip (en option).

Fiche technique Bipeur - Pager texte 4 lignes

- Mode d'appel : vibreur / sonore,
- Message texte 255 caractères,
- Capacité mémoire : 25 messages,
- Affichage 2 ou 4 lignes - Écran rétro éclairé,
- Poids : 60 g (1 pile AAA incluse).



RX-E446 : Bipeur alpha 4 lignes

Fiche technique Bipeur - Pager Rechargeable texte 1 ligne

- Mode d'appel : vibreur et/ou sonore,
- Message texte 255 caractères,
- Capacité mémoire : 5 messages,
- Affichage 1 ligne de 20 caractères- Écran rétro éclairé,
- Le seul bipeur rechargeable alphanumérique,
- Batterie NiMH pour une recharge optimal – Durée 5 ans
- Poids : 60 g.



RX-SP5 : Bipeur alpha 1 ligne

La société LRS France – StarPager est le distributeur exclusif des produits LRS "Long Range Systems, Inc." en France.

Conformité CE et ART

Les produits LRS sont conformes aux normes CE, à la réglementation française sur l'utilisation des fréquences en radiomessagerie sur site (décision de l'A.R.T. 98-117 et 118) et à la directive européenne RoHS.

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition :

Tél. : 01.40.50.12.06

E-mail : info@starpager.net